dzwigi24.pl

TEREX®

SUPER STACKER

REACH STACKER
DATASHEET METRIC

SUPER STACKER

Wózek podnośnikowy do kontenerów Dane metryczne

WORKS FOR YOU.™

dzwigi24.pl

CONTENTS

INDEX - CONTENIDO · **SPIS TREŚCI**

Page - Page - Pagina - Strona:

Dimensions & Load charts · Dimensions & Courbe de charge - Dimensiones y Tabla de carga - **Wymiary i tabele udźwigów**

- **TFC45 / TFC45 R** . ..... 4 - 5
- **TFC45 M / TFC45 MR** ..... 6 - 7
- **TFC46 M dry / TFC46 M / TFC46 MX / TFC46 MS / TFC46 MSX** . ..... 8 - 10
- **TFC46 LX / TFC46 LS / TFC46 LSR / TFC46 LSX** . ..... 11 - 13

Technical specifications · Spécifications techniques - Especificacíon tecnica - **Dane techniczne** . ..... 14 - 18

Options · Options - Opciones - **Opcje** 19

NOTES

NOTES - NOTAS **- UWAGI**

Note: Data published herein is intended as a guideline only and shall not be construed to warrant applicability. For actual Reach Stacker operation refer to the computer charts and the operating manual, both of which are supplied with crane

Notes : Les présentes données sont publiées uniquement à titre indicatif et donc ne peuvent comporter aucun engagement aux fins de la garantie. Pour l'usage du Reach Stacker, consulter les graphiques et le manuel de conduite, qui sont fournis avec la grue.

Nota : Los datos publicados en el presente catálogo deben considerase indicativos, por lo tanto no deben entenderse como referencia valida para la aplicacíon de la garantí. Para el uso correcto del Reach Stacker debe respetarse en todo mometo las indicaciones del sistema electroníco así como el manual de uso y mantenimiento que se entregan con la grúa.

Uwaga: podane w publikacji dane są tylko przykładowe i nie mogą być stosowane jako wartości gwarantowane. Podstawą do pracy wózkiem są tabele udźwigów komputerowe i podane w Instrukcji Obsługi, obie wersje dostarczane wraz z konkretnym egzemplarzem wózka.

dzwigi24.pl

LOAD CHART COURBE DE CHARGE - TABLA DE CARGA · TABELE UDŹWIGÓW

TFC45 h/hc



Opony: 18.00 x 25

TFC45 R h/hc



Opony: 18.00 x 25

Waga ze spreaderem TOP-PICK

		Bez ładunku (wysięgnik:25°)		30t (wysięgnik:45°)		45t (wysięgnik:45°)	
TFC45	Przód	36,0t	68,3t	68,6t	98,3t	86,7t	113,3t
	Tył	32,3t		29,7t		26,6t	
TFC45 R	Przód	35,8t	71,6t	68,4t	101,6t	86,5t	116,6t
	Tył	35,8t		33,2t		30,1t	

MAX PRĘDKOŚĆ

MAX NACHYLENIE TERENU

	Bez ładunku	45t	Holowanie		Bez ładunku		Pełny ładunek 45 t	
			Cummins QSM11	Scania DC9	Cummins QSM11	Scania DC9	Cummins QSM11	Scania DC9
TFC45	25 km/h	25 km/h	28,9 t	30,6 t	42 %	44,8 %	24,8 %	26,6 %
TFC45 R					40 %	42,7 %	24,5 %	26,2 %

WYSIĘGNIK

	Wysuwanie – bez ładunku		Wysuwanie - ładunek 30 t		Zsuwanie – bez ładunku		Zsuwanie - ładunek 30 t	
	h	hc	h	hc	h	hc	h	hc
TFC45	23 s 0,31 m/s	18 s 0,40 m/s	23 s 0,31 m/s	18 s 0,40 m/s	16 s 0,45 m/s		17 s 0,42 m/s	
TFC45 R								

	Podnoszenie wysięgnika od 0° do 60°				Czas ustawienia kontenera z poziomu 1 do 5 (ruchy jednoczesne)				Czas zestawienia kontenera z poziomu 5 do 1 (ruchy jednoczesne)	
	Bez ładunku		Ładunek 30 t		Bez ładunku		Ładunek 30 t		Bez ładunku	Ładunek 30 t
	h	hc	h	hc	h	hc	h	hc		
TFC45	23 s	16 s	23 s	18 s	45 s 0,34 m/s	35 s 0,40 m/s	60 s 0,25 m/s	45 s 0,26 m/s	28 s 0,55 m/s	27 s 0,50 m/s
TFC45 R										

dzwigi24.pl

DIMENSIONS & TURNING RADIUS DIMENSIONS - DIMENSIONES
WYMIARY I PROMIEŃ SKRĘTU



KOŁA		
	18.00 x 25	18.00 x 33
ROZSTAW PRZÓD	3033 mm	3033 mm
ROZSTAW TYŁ	2770 mm	2770 mm

PRZEŚWIT NAD GRUNTEM		
	18.00 x 25	18.00 x 33
A	320 mm	390 mm
B	420 mm	490 mm
C	500 mm	570 mm



	40'			20'		
	A	R1	R2	A	R1	R2
TFC45 / TFC45 R	12830 mm	10420 mm	8700 mm	10210 mm	7400 mm	8700 mm

TFC45 M / TFC45 MR

dzwigi24.pl

LOAD CHART COURBE DE CHARGE - TABLA DE CARGA · TABELE UDŹWIGÓW

TFC45 M hc



Opony: 18.00 x 25

TFC45 MR hc



Opony: 18.00 x 25

Waga ze spreaderem TOP-PICK

		Bez ładunku (wysięgnik:25°)		30t (wysięgnik:45°)		45t (wysięgnik:45°)	
TFC45 M	Przód	34,3t	68,6t	66,2t	98,6t	83,6t	113,3t
	Tył	34,3t		32,4t		30,0t	
TFC45 MR	Przód	34,2t	72,0t	66,1t	102,0t	83,5t	117,0t
	Tył	37,8t		35,9t		33,5t	

MAX PRĘDKOŚĆ

MAX NACHYLENIE TERENU

	Bez ładunku	45t	Holowanie		Bez ładunku		Pełny ładunek 45 t	
			Cummins QSM11	Scania DC9	Cummins QSM11	Scania DC9	Cummins QSM11	Scania DC9
TFC45 M	25 km/h	25 km/h	28,9 t	30,6 t	42 %	44,8 %	24,8 %	26,6 %
TFC45 MR					40 %	42,7 %	24,5 %	26,2 %

WYSIĘGNIK

	Wysuwanie – bez ładunku	Wysuwanie - ładunek 30 t	Zsuwanie – bez ładunku	Zsuwanie - ładunek 30 t
TFC45M TFC45 MR	18 s 0,40 m/s	18 s 0,40 m/s	16 s 0,45 m/s	17 s 0,42 m/s

	Podnoszenie wysięgnika od 0° do 60°		Czas ustawienia kontenera z poziomu 1 do 5 (ruchy jednoczesne)		Czas zestawienia kontenera z poziomu 5 do 1 (ruchy jednoczesne)	
	Bez ładunku	Ładunek 30 t	Bez ładunku	Ładunek 30 t	Bez ładunku	Ładunek 30 t
TFC45M TFC45 MR	16 s	18 s	35 s 0,40 m/s	45 s 0,26 m/s	25 s 0,55 m/s	23 s 0,50 m/s

dzwigi24.pl

DIMENSIONS & TURNING RADIUS DIMENSIONS - DIMENSIONES
WYMIARY I PROMIEŃ SKRĘTU



KOŁA		
	18.00 x 25	18.00 x 33
ROZSTAW PRZÓD	3033 mm	3033 mm
ROZSTAW TYŁ	2770 mm	2770 mm

PRZEŚWIT NAD GRUNTEM		
	18.00 x 25	18.00 x 33
A	320 mm	390 mm
B	420 mm	490 mm
C	500 mm	570 mm



	40'			20'		
	A	R1	R2	A	R1	R2
TFC45M / TFC45 MR	12830 mm	10420 mm	9150 mm	10640 mm	7400 mm	9150 mm

TFC46 M dry / TFC46 M / TFC46 MX / TFC46 MS / TFC46 MSX

dzwigi24.pl

LOAD CHART COURBE DE CHARGE - TABLA DE CARGA · TABELE UDŹWIGÓW

TFC46 M dry hc



Opony: 18.00 x 25

TFC46 M hc



Opony: 18.00 x 25

TFC46 MX hc



Opony: 18.00 x 33

TFC46 MS hc



Opony: 18.00 x 25

TFC46 MSX hc



Opony: 18.00 x 33

TFC46 M dry / TFC46 M / TFC46 MX / TFC46 MS / TFC46 MSX

dzwigi24.pl

Waga ze spreaderem TOP-PICK

	Bez ładunku (wysięgnik:25°)			30t (wysięgnik:45°)		45t (wysięgnik:45°)	
TFC46 M dry	Przód	33,9t	70,0t	66,8t	100,0t	84,2t	115,0t
	Tył	36,1t		33,2t		30,8t	
TFC46 M	Przód	37,2t	73,7t	68,3t	103,7t	86,2t	118,7t
	Tył	36,5t		35,4t		32,5t	
TFC46 MX	Przód	38,1t	74,5t	69,1t	104,5t	87,0t	119,5t
	Tył	36,4t		35,4t		32,5t	
TFC46 MS	Przód	34,1t	78,9t	67,0t	108,9t	93,8t	123,9t
	Tył	44,8t		41,9t		30,1t	
TFC46 MSX	Przód	34,5t	79,5t	67,3t	109,5t	84,7t	124,5t
	Tył	45,0t		42,2t		39,8t	

MAX PRĘDKOŚĆ

	Bez ładunku	45t	Holowanie	
			Cummins QSM11	Scania DC9
TFC46 M dry	25 km/h	25 km/h	28,9 t	30,6 t
TFC46 M				
TFC46 MX				
TFC46 MS				
TFC46 MSX				

MAX NACHYLENIE TERENU

	Bez ładunku		Pełny ładunek 45 t	
	Cummins QSM11	Scania DC9	Cummins QSM11	Scania DC9
TFC46 M dry	40 %	42,7 %	24,8 %	26,6 %
TFC46 M	39 %	41 %	24,5 %	26,2 %
TFC46 MX	36,5%	38 %	22,3 %	24,5 %
TFC46 MS	38,5 %	40,5 %	24,2 %	25,5 %
TFC46 MSX	36 %	37,5 %	23 %	25,2 %

WYSIĘGNIK

	Wysuwanie – bez ładunku 	Wysuwanie - ładunek 30 t 	Zsuwanie – bez ładunku 	Zsuwanie - ładunek 30 t 
TFC46 M dry	27 s 0,30 m/s	28 s 0,29 m/s	25 s 0,33 m/s	26 s 0,22 m/s
TFC46 M				
TFC46 MX				
TFC46 MS				
TFC46 MSX				

	Podnoszenie wysięgnika od 0° do 60° 		Czas ustawienia kontenera z poziomu 1 do 6 (ruchy jednoczesne)		Czas zestawienia kontenera z poziomu 6 do 1 (ruchy jednoczesne)	
	Bez ładunku	Ładunek 30 t	Bez ładunku	Ładunek 30 t	Bez ładunku	Ładunek 30 t
TFC46 M dry	22 s	22 s	42 s 0,48 m/s	54 s 0,31 m/s	30 s 0,55 m/s	28 s 0,60 m/s
TFC46 M						
TFC46 MX						
TFC46 MS						
TFC46 MSX						

TFC46 M dry / TFC46 M / TFC46 MX / TFC46 MS / TFC46 MSX

dzwigi24.pl

DIMENSIONS & TURNING RADIUS DIMENSIONS - DIMENSIONES

WYMIARY I PROMIEŃ SKRĘTU



KOŁA		
	18.00 x 25	18.00 x 33
ROZSTAW PRZÓD	3033 mm	3033 mm
ROZSTAW TYŁ	2770 mm	2770 mm

PRZEŚWIT NAD GRUNTEM		
	18.00 x 25	18.00 x 33
A	320 mm	390 mm
B	420 mm	490 mm
C	500 mm	570 mm



	40'			20'		
	A	R1	R2	A	R1	R2
TFC46 M dry / TFC46 M / TFC46 MX / TFC46 MS / TFC46 MSX	12830 mm	10420 mm	9150 mm	10640 mm	7400 mm	9150 mm

TFC46 LX / TFC46 LS / TFC46 LSR / TFC46 LSX

dewizji24.pl

LOAD CHART COURBE DE CHARGE - TABLA DE CARGA · TABELE UDŹWIGÓW

TFC46 LX



Opony: 18.00 x 33

TFC46 LS



Opony: 18.00 x 25

TFC46 LSR



Opony: 18.00 x 33

TFC46 LSX



Opony: 18.00 x 33

TFC46 LX / TFC46 LS / TFC46 LSR / TFC46 LSX

dewizi24.pl

Waga ze spreaderem TOP-PICK

		Bez ładunku (wysięgnik:25°)		30t (wysięgnik:45°)		45t (wysięgnik:45°)	
TFC46 LX	Przód	36,4t	81,7t	65,8t	111,7t	82,6t	126,7t
	Tył	45,3t		45,9t		44,1t	
TFC46 LS	Przód	39,0t	73,5t	68,4t	103,5t	85,2t	118,5t
	Tył	34,5t		35,1t		33,3t	
TFC46 LSR	Przód	38,8t	77,8t	68,2t	107,9t	85,0t	122,8t
	Tył	39,0t		39,6t		37,8t	
TFC46 LSX	Przód	38,7t	80,5t	68,1t	110,5t	84,9t	125,5t
	Tył	41,8t		42,4t		40,6t	

MAX PRĘDKOŚĆ

	Bez ładunku	45t	Holowanie	
			Cummins QSM11	Scania DC9
TFC46 LX	25 km/h	25 km/h	28,9 t	30,6 t
TFC46 LS				
TFC46 LSR				
TFC46 LSX				

MAX NACHYLENIE TERENU

	Bez ładunku		Pełny ładunek 45 t	
	Cummins QSM11	Scania DC9	Cummins QSM11	Scania DC9
TFC46 LX	35 %	37 %	22 %	24,2 %
TFC46 LS	39 %	41 %	24,5 %	24,5 %
TFC46 LSR	36,5 %	38 %	24,2 %	24,8 %
TFC46 LSX	36 %	37,5 %	22,5 %	25 %

WYSIĘGNIK

	Wysuwanie – bez ładunku	Wysuwanie - ładunek 30 t	Zsuwanie – bez ładunku	Zsuwanie - ładunek 30 t
				
TFC46 LX	27 s 0,30 m/s	28 s 0,29 m/s	25 s 0,33 m/s	26 s 0,32 m/s
TFC46 LS				
TFC46 LSR				
TFC46 LSX				

	Podnoszenie wysięgnika od 0° do 60°		Czas ustawienia kontenera z poziomu 1 do 6		Czas zestawienia kontenera z poziomu 6 do 1	
			 (ruchy jednoczesne)		(ruchy jednoczesne)	
	Bez ładunku	Ładunek 30 t	Bez ładunku	Ładunek 30 t	Bez ładunku	Ładunek 30 t
TFC46 LX	24 s	26 s	45 s 0,46 m/s	60 s 0,28 m/s	32 s 0,50 m/s	30 s 0,58 m/s
TFC46 LS						
TFC46 LSR						
TFC46 LSX						

TFC46 LX / TFC46 LS / TFC46 LSR / TFC46 LSX

dewizji24.pl

DIMENSIONS & TURNING RADIUS DIMENSIONS - DIMENSIONES
WYMIARY I PROMIEŃ SKRĘTU



KOŁA		
	18.00 x 25	18.00 x 33
ROZSTAW PRZÓD	3033 mm	3033 mm
ROZSTAW TYŁ	2770 mm	2770 mm

PRZEŚWIT NAD GRUNTEM		
	18.00 x 25	18.00 x 33
A	320 mm	390 mm
B	420 mm	490 mm
C	500 mm	570 mm



	40'			20'		
	A	R1	R2	A	R1	R2
TFC46 LX / TFC46 LS / TFC46 LSR / TFC46 LSX	12830 mm	10520 mm	9600 mm	11020 mm	9600 mm	7500 mm

COMMON TECHNICAL SPECIFICATIONS - DANE TECHNICZNE

dzwig24.pl

SILNIK		
Producent	Cummins QSM11	Scania DC9
Norma spalin	EC: Euromot 3a / EPA: Tier3	EC : Euromot 3b / EPA : Tier4i
Chłodzenie	Cieczą	
Paliwo	Diesel	
Typ	Liniowo 6 cyl., turbodoładowany	Liniowo 5 cyl., turbodoładowany
Moc	Max.: 320 KM (239 kW) @1800 rpm	Max.: 350 KM (257 kW) od 1500 do 2100 rpm
Max. moment obrotowy	1478 Nm (1000 do 1400rpm)	1790 Nm (@ 1200rpm)
Pojemność	10,82 L	9,3 L
Akumulatory	2X12 V – 200 Ah	

SKRZYNIA BIEGÓW	
Producent	Dana / TE 27418
Konwerter obrotów	Hydrauliczny – R=2,292
Typ przeniesienia	Automatyczna / APC 214
Biegi Przód/Tył	4/4
Przełożenia Przód/Tył	5,07 / 2,42 / 1,38 / 0,78

OSIE	
Przednia oś - typ	Napędowa – Podwójny reduktor z hamulcem mokrotarczowym
Reduktor	22,6 lub 25,40
Tylna oś	Ciężka, amortyzowana

OPONY	
Rozmiar	Bezdętkowe 18.00 x 25 lub 18.00 x 33 lub zależnie od modelu
Ciśnienie (1 bar = 1 kg/cm²)	10 bar

KIEROWANIE	
Opis	Hydrostatyczne tylną osią z siłownikiem dwustronnego działania

HAMULCE	
Typ	Mokrotarczowe na przednią oś z obwodem hydr. niezależnym
Sterowanie	Układ hydrauliczny z akumulatorem SOS
Hamulec parkingowy	Sprężynowy, tarczowy, na przednią oś

COMMON TECHNICAL SPECIFICATIONS - DANE TECHNICZNE

dzwigi24.pl

UKŁAD HYDRAULICZNY	
System podstawowy	Z regulacją mocy zależnie od ładunku
Pompa główna	Dwusekcyjna o zmiennym wydatku – tłoczkowa 145 + 75 cc Przepływ 460 l/min – ciśnienie robocze : 320 bar
Sterowanie	Dżojstikami. Podnoszenie i teleskopowanie wysięgnika Obrót spreadera – przesuwanie w bok
Dodatkowe Wentylator silnika, skrzyni i intercoolera Chłodnica hydr. i filtracja Chłodnica oleju hamulców Dżojstiki (tylko wersja h)	O zmiennym wydatku 28 cc – 58 l/min Zębata 40 cc – 82 l/min Zębata 12 cc – 25 l/min Zębata 8 cc – 16 l/min

POJEMNOŚCI	
Zbiornik paliwa	700 l (+ dla SCANIA AdBlue : 38 ltr)
Olej hydrauliczny	750 l
System chłodzenia	70 l
Oś napędowa	94 l
Skrzynia biegów	70 l
Silnik	35 l

KABINA	
Wymiary	Szerokość =1730, długość =1370, wysokość =1485 (wymiary wewnętrzne, mm)
Poziom hałasu	70 dba drzwi zamknięte (EN 12053)
Klimatyzacja	W standardzie

OBSŁUGA	
Autodiagnostyka	Silnik, skrzynia (+ hydraulika w wersji hc)

BEZPIECZEŃSTWO	
Zabezpieczenie przed przewróceniem	Automatyczne wyłączenie przy przeładowaniu (przeciążeniu)
Ogranicznik udźwigu	Standard w wersji “hc” - Opcja w wersji “h“
Silnik	Zabezpieczenie (zmniejsza obroty i moc wyjściową) przy przekroczeniu parametrów: ciśnienia i temperatury oleju, temperatury chłodziwa, temperatury powietrza w turbo.

COMMON TECHNICAL SPECIFICATIONS - DANE TECHNICZNE

KABINA

Premium comfort

- Adjustable steering wheel inclination & height + seat with air-cushion
- Spacious air-conditioned and soundproofed cabin (70dBA)
- Every in-cab electrical components are located in one specific compartment for complete protection and ease of maintenance

Clear instrumentation

- A quick scan of the instrument panel clearly reveals vital information at a glance.

Confort Premium

- Volant réglable en hauteur et en inclinaison + siège haut confort à amortisseur pneumatique et réglable toute position
- Cabine climatisée et insonorisée (70dBA)
- Pour une protection totale, les composants électriques sont situés en cabine dans un environnement climatisé et regroupés dans un compartiment spécifique d'accès pratique.

Instrumentation

- Simple et convivial, le tableau de bord offre à l'opérateur une vision claire et immédiate sur les informations essentielles.

Confort Superior

- Volante con ajuste de altura e inclinación + asiento con suspensión neumática = máximo confort
- Cabina con aire acondicionado e insonora (70dBA)
- Para una mayor protección, los componentes eléctricos están situados dentro de la cabina climatizada en un compartimiento especifico y de fácil acceso.

Contrôles

- Simple y amigable, el tablero de comando ofrece al operador una visión inmediata de los datos esenciales .para el usuario.

Komfort Premium

- Ustawiany kąt i wysokość kierownicy + amortyzacja pneumatyczna fotela
- Kabina klimatyzowana i izolowana akustycznie (70dBA)
- Wszystkie komponenty elektryczne ulokowane w skrzynce wewnątrz kabiny dla pełnego zabezpieczenia i łatwego dostępu

Ekran

- Czytelna i szybka informacja o wszystkich aktualnych funkcjach i konfiguracji wózka

COMMON TECHNICAL SPECIFICATIONS

- DANE TECHNICZNE

DASHBOARD TABLEAU DE BORD - TABLERO DE MANDOS - PANEL STEROWANIA

- Speed meter
- Diesel gauge
- Tachometer
- Total & Daily hour meter
- Fuel Saving / Ecomode
- Time / Date
- Engine consumption
- Engine / Gearbox default code
- Oil temperature & pressure: engine / gearbox

- Compteur vitesse
- Jauge à gasoil
- Compte-tours
- Compteur horaire totale et journalière
- Réduction de Consommation / Ecomode
- Heure / Date
- Consommation moteur
- Code défaut moteur / boite de vitesse
- Température & Pression huile moteur / boite de vitesse

- Velocímetro
- Medidor de combustible
- Tacómetro
- Cronómetro Total y Diario
- Hora / Fecha
- Consumo de combustible
- Códigos de Fallas de motor / transmisión
- Temperatura y Presión aceite de motor / transmisión
- Reducion de Consume / Ecomode

- Prędkościomierz
- Wskaźnik paliwa
- Tachometr
- Oszcz. paliwa/Tryb EKO
- Godzina/Data
- Zużycie paliwa
- Kody silnika/skrzyni
- Temp. i ciśn. oleju silnika/skrzyni
- Licznik motogodzin dzienny/całkowity

HC VERSION SPECIFICITY SPÉCIFICITÉ - ESPECIFICIDAD - SPECYFIKACJA WERSJI HC

- Raised load
- Maximum loading
- Overload ratio
- Length / Angle boom & radius
- Total & Daily container counting device
- Hydraulic oil temperature
- Hydraulic flows and pressures
- Electrical diagnosis system

- Indicateur de charge
- Charge maximum permise
- Ratio de surcharge
- Longueur / Angle de flèche et portée
- Compteur de conteneurs total et journalier
- Température huile hydraulique
- Flux hydrauliques et pressions
- Système de diagnostic électrique

- Indicador de carga
- Capacidad máxima permitida
- Indicador de sobre carga
- Longitud, ángulo de inclinación de la pluma y alcance
- Contador de contenedores Total / Diario
- Temperatura de aceite
- Presión y flujo del sistema hidráulico
- Sistema eléctrico de diagnostico

- Ciężar podnoszonego ładunku
- Maksymalny dopuszczalny udźwig
- Pasek wykorzystania udźwigu
- Długość i kąt wysięgnika, promień roboczy
- Licznik kontenerów dzienny/całkowity
- Temperatura oleju hydraulicznego
- Przepływy i ciśn. oleju hydraulicznego
- Elektryczny system diagnostyczny

dzwigi24.pl

TOP PICK SPREADER - UCHWYT OD GÓRY

- SIDE SHIFT ON ROLLERS - PRZESUWANIE W BOK NA ROLKACH STALOWYCH
- 20’ TO 40’ BEAMS BY SIMULTANEOUS CHAIN TELESCOPING - RAMIONA ROZSUWANE SYNCHRONICZNIE ZA POMOCĄ ŁAŃCUCHA OD 20’ DO 40’



Waga	8 t	-
Kąt pochylenia	± 4°	-
Obrót	+ 95° / - 185°	31 s / 60 s
Hydrauliczne przesuwanie w bok	± 800 mm	11 s
Teleskopowanie 20’ - 40’	-	12 s
Blokada	-	1 s

INTERMODAL SPREADER WITH INTEGRATED POWERED PILE SLOPE (OPTION) - DWUFUNKCYJNY SPREADER ZE ZINTEGROWANYM USTAWIANIEM POCHYLENIA (OPCJA)





Waga	13,5 t	-
Kąt pochylenia	± 6°	-
Obrót	+ 105° / - 185°	31 s / 60 s
Hydrauliczne przesuwanie w bok	± 800 mm	11 s
Teleskopowanie 20’ - 40’	-	25 / 30 s
Opuszczanie	-	11 s
Składanie	-	8 s

OPTIONS - OPCJE

dzwigi24.pl

- Piggy Back spreader
- Powered pile slope +/- 5° tilt, side to side
- Automatic greasing device
- Rear, front & twistlock camera
- Fixed or rotary hook 60T
- Second seat
- Low temperature kit
- Customer colour
- Adaptation to specific needs – contact us to look for the best solution

- Intermodal spreader avec powered pile slope intégré
- Inclinaison pilotée +/- 5°
- Dispositif de graissage automatique
- Camera avant, arrière & twist lock
- Crochet 60T rotatif libre / piloté
- Deuxième siège
- Kit basse température
- Couleur client
- Adaptation à des besoins spécifiques – nous contacter pour trouver des solutions

- Spreader Piggy Back
- Inclinación transversal del spreader +/- 5°
- Dispositivo de engrase automático
- Cámara delantera, trasera & twist lock
- Gancho fijo o rotativo 60T
- Asiento Auxiliar
- Kit de temperatura baja
- Color personalizada cliente
- Adaptación a necesidades específicas - póngase en contacto con nosotros para idear la mejor solución

- Spreader Piggy Back
- Pochylanie ustawiane hydr. +/- 5°
- Automatyczne smarowanie
- Kamera tylna, przednia i blokady kontenera
- Stały lub obrotowy hak 60 t
- Drugi fotel w kabinie
- Zestaw na niskie temperatury
- Kolor na życzenie klienta
- Adaptacje na życzenie - skontaktuj się z nami, znajdziemy rozwiązanie

katalogi24.pl

Effective Date: March 2013. Product specifications and prices are subject to change without notice or obligation. The photographs and/or drawings in this document are for illustrative purposes only. Refer to the appropriate Operator's Manual for instructions on the proper use of this equipment. Failure to follow the appropriate Operator's Manual when using our equipment or to otherwise act irresponsibly may result in serious injury or death. The only warranty applicable to our equipment is the standard written warranty applicable to the particular product and sale and Terex makes no other warranty, express or implied. Products and services listed may be trademarks, service marks or trade-names of Terex Corporation and/or its subsidiaries in the USA and other countries. All rights are reserved. Terex® is a registered trademark of Terex Corporation in the USA and many other countries. Copyright 2013 Terex Corporation.

Date effective: Mars 2013. Les spécifications et prix des produits peuvent faire l'objet de modifications sans avis préalable. Les photographies et/ou dessins présentées dans ce document servent uniquement à des fins d'illustration. Veuillez vous référer au manuel d'utilisateur approprié pour les instructions relatives à l'utilisation correcte de cet équipement. Le non-respect du manuel d'utilisateur correspondant lors de l'utilisation de notre équipement ou une utilisation non réglementaire de la machine risquent de provoquer de graves blessures, voire la mort. La seule garantie applicable à nos équipements est la garantie écrite standard applicable au produit et à la vente spécifiques. Terex ne délivre aucune autre garantie, expresse ou implicite. Les produits et les services mentionnés peuvent être des marques, des marques de service ou des appellations commerciales de Terex Corporation et/ou de ses filiales aux Etats-Unis et dans d'autre pays. Tous droits réservés. Copyright Terex Corporation 2013.

Vigencia: Desde Marzo 2013. Terex se reserva el derecho de modificación de especificaciones técnicas y/o precios sin necesidad de aviso previo. Tanto las fotografías como los diagramas contenidos en este documento tienen única y exclusivamente carácter ilustrativo. Para el uso correcto de la maquinaria es necesario seguir las instrucciones contenidas en su respectivo Manual del Operador. El incumplimiento de las instrucciones establecidas en el Manual del Operador mientras se usa nuestra maquinaria, o cualquier otro acto de irresponsabilidad, puede causar graves daños o incluso la muerte. La única garantía aplicable a nuestros equipos es la garantía escrita estándar aplicable particularmente a cada producto y a su venta, estando Terex exonerada de cualquier otro tipo de garantía explícita o implícita. Los productos y servicios expuestos pueden ser marca registrada, marcas de servicio o marcas comerciales de Terex Corporation y/o sus sociedades afiliadas, tanto de Estados Unidos como de otros países, y todos los derechos son reservados. Terex® es una marca registrada de Terex Corporation en Estados Unidos y en muchos otros países. Copyright 2013 Terex Corporation

Ważne od: marzec 2013. Zastrzegamy sobie prawo do zmian specyfikacji i cen bez uprzedzenia i zobowiązań. Fotografie i/lub rysunki w tym dokumencie służą tylko do celów ilustracyjnych. Wyłącznie informacje dołączonej do konkretnego wózka Instrukcji Obsługi są podstawą do prawidłowego używania tego sprzętu. Błędy w stosowaniu odpowiedniej Instrukcji Obsługi lub innych przepisów mogą prowadzić do poważnych uszkodzeń ciała lub śmierci. Tylko pisemne warunki gwarancji dołączone do naszego sprzętu mogą być wymagalne w odniesieniu do konkretnego sprzedanego egzemplarza. Żadne inne warunki (np. dorozumiane) gwarancji nie są obowiązujące. Wymienione w tym dokumencie produkty czy usługi mogą być markami handlowymi, markami usługowymi lub nazwami handlowymi Terex Corporation i/lub jej filii w USA i innych krajach. Wszystkie prawa zastrzeżone. Terex® jest zarejestrowaną marką handlową (znakiem firmowym) Terex Corporation w USA i wielu innych krajach. Copyright 2013 Terex Corporation.

Brochure Reference : TFC 03/2013

Terex Cranes France S.A.S
Z.I de la Saule – B.P. 106
F-71304 Montceau-les-Mines Cedex
France
tpsfrance@terex.com
T 00 (33) 3 85 67 38 08
F 00 (33) 3 85 67 39 35

Tłumaczenie nieautoryzowane

MASTAL
Dystrybutor i serwis w Polsce
ul. Syreny 12, 01-132 Warszawa
tel./faks +48 22 6318034 do 38
www.terexcranes-mastal.pl
www.mastal.com
biuro@terexcranes-mastal.pl
sm@mastal.com

TEREX®

WORKS FOR YOU.™